

auch von Laien  
einfach und schnell  
zu verkleben

signa  
werbung

# Easy to use Folie



Druckmuster anfordern

Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"><li>- selbstklebende Folie mit transparentem Kleber</li><li>- monomer, matt</li><li>- repositionierbar, wiederablösbar &amp; rückstandslos entfernbar</li><li>- gute Kratz- und Wasserbeständigkeit</li><li>- ohne Fachpersonal schnell zu verkleben</li></ul>
Anwendungsbereiche	<ul style="list-style-type: none"><li>- selbstklebende Werbeposter bei Ladenketten, Laden- &amp; Messebau, Messeblenden</li><li>- auf Schaufenster verklebbar</li><li>- kurzfristige Large-Format Werbung im Innen- und Aussenbereich</li><li>- kurzfristige Fahrzeug-Promotionen (keine Vollverklebungen)</li><li>- ausschließlich für 2-Dimensionale, flache Untergründe geeignet</li><li>- ideal für Glas, Aluminium, lackierte Flächen, Papier, Karton, etc.</li></ul>
Druckverfahren	<ul style="list-style-type: none"><li>- UV-Druck, Eco-Solvent, Latex</li></ul>
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"><li>- auf Format schneiden, Print &amp; Cut</li></ul>
Materialeigenschaften	<ul style="list-style-type: none"><li>- UV-Beständigkeit: ca. 2 Jahre</li><li>- transparenter Acrylatkleber, ablösbar</li><li>- Brandschutz: B1**</li></ul>
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"><li>- Flächengewicht: 260 g/m<sup>2</sup></li><li>- Stärke: ca. 170 µm</li><li>- verfügbare Breiten: 137 cm, 160 cm</li></ul>

## Probeverklebung

Der Untergrund muss sauber, trocken und staubfrei sein.

Um eine qualitativ hochwertige und langlebige Grafik zu applizieren und Probleme beim Verkleben im Vorfeld zu erkennen, sollten Sie auf jedem Untergrund stets eine Probeverklebung ausführen.

Fordern Sie dazu unsere A4 Muster an.

## \*\* B1-Zertifizierung (Deutschland)

Das Bedruckmaterial ist B1-zertifiziert nach DIN 4102 (schwer entflammbar).

Die Zertifizierung ist eine Grundvoraussetzung für die Anwendung in öffentlichen Bereichen in Deutschland w.z.B. der Einsatz auf Messen oder im Ladenbau.

Für eventuelle Fehler kann keine Haftung übernommen werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.