

Fabric Backlight creasefree 210 II

Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- weicher, leicht elastischer Polyesterstoff- sehr gute Hinterleuchtungseigenschaften- flauschige Rückseite- knickunempfindlich, kein Weißbruch- sehr brillant und farbintensiv
Anwendungsbereiche	<ul style="list-style-type: none">- Innenanwendung- Displaysysteme mit Hinterleuchtung, Rahmensysteme mit Keder und Gummilippe,- für doppelseitige Displaysysteme, bei denen Gegenlicht von der Rückseite auftritt: z.B. ZIP-Displays
Druckverfahren	<ul style="list-style-type: none">- einseitig bedruckbar- Sublimationsdruck
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none">- auf Format schneiden, nähen- für Keder- und Gummilippenkonfektionen
Materialeigenschaften	<ul style="list-style-type: none">- 100 % Polyester- Brandschutzklasse: B1*- Öko-Tex® Standard 100 Zertifikat Produktklasse 2 (Hautkontakt)
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none">- Flächengewicht: 210 g/m²- verfügbare Breiten: 160 cm, 320 cm

*Der Stoff ist bei 30 °C waschbar. Bitte beachten Sie unser Pflegehinweise für Polyestertextilien.

Hinweis: Das B1-Zertifikat ist nach dem Waschen nicht mehr gültig.

Es gibt die Möglichkeit durch geeignete Flammenschutz-Sprays oder Brandschutzimprägniermittel die schwerentflammable Ausrüstung nach DIN 4102 wieder herzustellen. Bitte beachten Sie dabei die jeweiligen Anwendungsempfehlungen der verschiedenen Hersteller.

Für eventuelle Fehler kann keine Haftung übernommen werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.