

# Fabric Backlight creasefree 210

Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"><li>- sehr weicher Polyesterstoff für Hinterleuchtung</li><li>- blickdicht aber nicht lichtdicht, leicht lichtdurchlässig</li><li>- knickunempfindlich, kein Weißbruch</li><li>- brillant und farbintensiv</li></ul>
Anwendungsbereiche	<ul style="list-style-type: none"><li>- Innenanwendung</li><li>- Rahmensysteme mit Keder und Gummilippe, Displaysysteme mit Hinterleuchtung</li><li>- für doppelseitige Displaysysteme, bei denen Gegenlicht von der Rückseite auftritt: z.B. ZIP-Displays</li></ul>
Druckverfahren	<ul style="list-style-type: none"><li>- einseitig bedruckbar</li><li>- Sublimationsdruck</li></ul>
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"><li>- auf Format schneiden, nähen, nicht schweißbar</li><li>- für Keder- und Gummilippenkonfektionen</li></ul>
Materialeigenschaften	<ul style="list-style-type: none"><li>- 100 % Polyester</li><li>- Brandschutzklasse: B1*</li><li>- Öko-Tex® Standard 100 Zertifikat</li></ul>
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"><li>- Flächengewicht: 210 g/m<sup>2</sup></li><li>- verfügbare Breiten: 155 cm, 252 cm, 310 cm</li></ul>

\*Der Stoff ist bei 30 °C waschbar. Bitte beachten Sie unser Pflegehinweise für Polyestertextilien.

**Hinweis:** Das B1-Zertifikat ist nach dem Waschen nicht mehr gültig.

Es gibt die Möglichkeit durch geeignete Flammenschutz-Sprays oder Brandschutzimprägniermittel die schwerentflammbare Ausrüstung nach DIN 4102 wieder herzustellen. Bitte beachten Sie dabei die jeweiligen Anwendungsempfehlungen der verschiedenen Hersteller.

Für eventuelle Fehler kann keine Haftung übernommen werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.