

# Fabric creasefree 220

---



Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"><li>- weicher Polyesterstoff mit Stretchanteil</li><li>- leichte Elastizität für knitterarmes Verspannen</li><li>- feine Oberflächenstruktur und glatte Haptik</li><li>- blickdicht aber nicht lichtdicht, lichtdurchlässiger als Fabric 210</li><li>- sehr brillant und farbtensiv</li></ul>
Anwendungsbereiche	<ul style="list-style-type: none"><li>- Innenanwendung</li><li>- Textil-Faltwände, Rahmensysteme mit Keder und Gummilippe, Messebau &amp; Dekoration</li><li>- nicht für Hinterleuchtung geeignet</li></ul>
Druckverfahren	<ul style="list-style-type: none"><li>- einseitig bedruckbar</li><li>- Sublimationsdruck</li></ul>
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"><li>- auf Format löten, nähen, säumen, Keder- und Gummilippenkonfektionen</li></ul>
Materialeigenschaften	<ul style="list-style-type: none"><li>- relativ knitterunempfindlich</li><li>- UV-Beständigkeit ca. 2 Jahre</li><li>- Öko-Tex® Standard 100 Zertifikat</li><li>- B1-zertifiziert nach DIN 4102 (schwer entflammbar)</li><li>- waschbar*</li></ul>
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"><li>- Flächengewicht: 220 g/ m<sup>2</sup></li><li>- verfügbare Breiten: 253 cm, 310 cm</li></ul>

\* Der Stoff ist bei 30 °C waschbar. Bitte beachten Sie unser Pflegehinweise für Polyestertextilien.

**Hinweis:** Das B1-Zertifikat ist nach dem Waschen nicht mehr gültig.

Es gibt die Möglichkeit durch geeignete Flammenschutz-Sprays oder Brandschutzimprägniermittel die schwerentflammare Ausrüstung nach DIN 4102 wieder herzustellen. Bitte beachten Sie dabei die jeweiligen Anwendungsempfehlungen der verschiedenen Hersteller.

Für eventuelle Fehler kann keine Haftung übernommen werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.