

unproblematische und
blasenfreie Verklebung

R9 Rutschhemmung zertifiziert
entsprechend DIN 51150

signa
werbung

Floor Film easy

auch transparent erhältlich

Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Street-Rap-Folie- monomere, strukturierte, matte PVC-Folie mit Oberflächenstruktur- einfach zu verkleben und besser repositionierbar durch punktförmigen Klebeauftrag- gute Kratz- und Wasserbeständigkeit und beständig gegen eine Vielzahl von Reinigungs- und Lösemitteln
Anwendungsbereiche	<ul style="list-style-type: none">- konzipiert für kurzfristige Fußbodenwerbung auf Messen und Eventveranstaltungen- die Verklebung kann durch eine ungeübte Person vorgenommen werden
Druckverfahren	<ul style="list-style-type: none">- einseitig bedruckbar- UV-Druck
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none">- auf Format schneiden, Print & Cut
Materialeigenschaften	<ul style="list-style-type: none">- UV-Beständigkeit: ca. 2 Jahre- Brandschutz: Klassifizierung nach B-s1, EN 13501-1*- Rutschfestigkeit: R9**
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none">- Flächengewicht: ca. 250 g/m²- Stärke: ca. 200 µm- verfügbare Breiten: 106 cm, 137 cm, 155 cm

** Als Bewertungsmaßstab für das Brandverhalten von Baustoffen auf europäischer Ebene dient das Klassifizierungssystem EN 13501. Es legt europaweit einheitliche Anforderungen für den Brandschutz fest. In Deutschland ist die ältere, aber bis auf weiteres gültige Norm B1 nach DIN 4102 für schwer entflammare Stoffe weit verbreitet. Das neuere, seit 2002 auch geltende Klassifizierungssystem EN 13501 regelt dies europaweit.

** Rutschfestigkeit

Rutschhemmung R9-zertifiziert entsprechend der Prüfung nach DIN 51130 – Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften für Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr. (Notwendig in öffentlichen Bereichen, auf Messen und sonstigen öffentlichen Veranstaltungen.)

Für eventuelle Fehler kann keine Haftung übernommen werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.