

ohne Fachpersonal
schnell, blasen- und knitterfrei
zu verkleben

signa
werbung

Wall fabric easy

Nachfolgeprodukt von Wall fabric opak

Beschreibung	- selbstklebendes, PVC-freies Polyestergewebe - matt - weiße Rückseite - wiederablösbar, rückstandslos entfernbar - reißfest, wischfest	 Druckmuster anfordern
Anwendungsbereiche	- zur Verklebung auf PVC-Messewänden - für kurzfristige Verklebungen auf Wänden *¹ - nicht geeignet für Verklebungen auf Wandflächen mit Latexanteilen *²	
Druckverfahren	- einseitig bedruckbar - UV-Druck, Solventdruck	
Verarbeitung	- auf Format schneiden, Print & Cut - bei Motiven über 135 cm Breite -> Verklebung mit ca. 10 mm Überlappung	
Materialeigenschaften	- UV-Beständigkeit: ca. 2 Jahre - Öko-Tex® Standard 100 Zertifikat - schwer entflammbar nach B-s1, d0 – DIN EN 13501-1 *³	
Technische Daten	- Flächengewicht: 170 g/m² - Stärke: ca. 250 µm - verfügbare Breiten: 106, 137 cm	

*¹ Probeverklebung

Um Haftungsprobleme frühzeitig zu erkennen, empfehlen wir, vorab auf jedem Untergrund eine Probeverklebung durchzuführen. Fordern Sie dafür gerne unsere A4-Muster an.

*² Wandflächen mit Latexanteilen

Latex als Barriere: Latex bildet eine schützende Schicht, die nicht nur wasserabweisend ist, sondern auch eine dichte Barriere zwischen der Wand und der Klebeschicht schafft. Dadurch kann der Kleber nicht in den Untergrund eindringen, was bei Wall fabric easy die Haftung erheblich beeinträchtigen kann.

Verklebungen mit Segmentierungen

Zu jedem Motiv erhalten Sie eine Abwicklung. Die einzelnen Bahnen sind fortlaufend nummeriert. Auf Wunsch schneiden wir die Segmente vor der Auslieferung mit einer Überlappung von ca. 10 mm zu.

*³ Als Bewertungsmaßstab für das Brandverhalten von Baustoffen auf europäischer Ebene dient das Klassifizierungssystem EN 13501. Es legt europaweit einheitliche Anforderungen für den Brandschutz fest. In Deutschland ist die ältere, aber bis auf weiteres gültige Norm B1 nach DIN 4102 für schwer entflammbare Materialien weit verbreitet. Das neuere, seit 2002 auch geltende Klassifizierungssystem EN 13501 regelt dies europaweit.

Für eventuelle Fehler kann keine Haftung übernommen werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.