

Wandtattoo WallTex

Beschreibung	- selbstklebende Tapete mit textiler Oberflächenstruktur - PVC-freies Polyestergewebe - einfach zu verkleben
Anwendungsbereiche	- Wandgrafiken, Wandabzieher, gedruckte Tapeten * - Verkaufsförderungsmaßnahmen, textile Plakate und Poster, Hintergründe in Einzelhandelsgeschäften, Büros, Ausstellungsräumen u.s.w. - auch für leicht strukturierte Oberflächen geeignet - ausschließlich für 2-Dimensionale, flache Untergründe geeignet
Druckverfahren	- UV-Druck, Eco Solventdruck, Latexdruck
Verarbeitung	- auf Format schneiden, Print & Cut
Materialeigenschaften	- UV-Beständigkeit: ca. 2 Jahre - schwer entflammbar nach B-s1, d0 – DIN EN 13501-1 **
Technische Daten	- Stärke: ca. 180 µm - verfügbare Breiten: 106 cm, 137 cm



Druckmuster anfordern

Probeverklebung

Der Untergrund muss sauber, trocken und staubfrei sein.

Um eine qualitativ hochwertige und langlebige Grafik zu applizieren und Probleme beim Verkleben im Vorfeld zu erkennen, müssen Sie auf jedem Untergrund stets eine Probeverklebung ausführen. Fordern Sie dazu unsere A4 Muster an.

*3 Als Bewertungsmaßstab für das Brandverhalten von Baustoffen auf europäischer Ebene dient das Klassifizierungssystem EN 13501. Es legt europaweit einheitliche Anforderungen für den Brandschutz fest. In Deutschland ist die ältere, aber bis auf weiteres gültige Norm B1 nach DIN 4102 für schwer entflammbare Materialien weit verbreitet. Das neuere, seit 2002 auch geltende Klassifizierungssystem EN 13501 regelt dies europaweit.

Für eventuelle Fehler kann keine Haftung übernommen werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.